

# **DILUYENTE LIVIANO SPW LIVIANO**

## **CARACTERÍSTICAS**

### Empleo

La curva balanceada de este solvente, se ajusta a las exigencias de los fabricantes de artículos de caucho, utilizándolo por lo general para el mojado previo al pegado de superficies o en la limpieza previa a la utilización de adhesivos de contacto.

Por su amplio rango, es apto para el uso general en talleres e industrias, en limpieza y desengrasado

### Presentación

Tambores metálicos de 200 litros- IBC de 1000 litros

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Composición: Formulado en base de hidrocarburos alifáticos

Aspecto: Líquido límpido

Color: máx. 20 A.P.H.A. Olor: No residual

Punto de inflamación <30

Acidez residuo destilación: neutro

Rango de destilación: 40-140°C

Test doctor: negativo

Corrosión al cobre (3 horas a 100°C): 1 máx.

## **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD**

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores. • Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón. • No dejar al alcance de los niños o personas inexpertas. • Salpicadura en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. • Limpiar rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras. • No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. • Inflamable de primera categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.