

FICHA TÉCNICA: DILUYENTE MET-90LABORATORIOS QUÍMICOS PROLAC SA | *Línea de Diluyentes Industriales***1. APLICACIONES Y COMPOSICIÓN**

- **Uso:** Diluyente a base de metanol utilizado en la formulación de otros diluyentes, como intermedio de síntesis química o en la elaboración de productos de limpieza que no dejen vetas en superficies brillantes.
- **Restricción:** Producto tóxico por ingestión. No recomendado para aplicaciones directas sobre pinturas o acabados sensibles a alcoholes primarios.
- **Composición:** Formulado a base de metanol desnaturalizado. **Libre de benceno y solventes clorados**

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor Especificado	Parámetro	Valor Especificado
Aspecto	Líquido límpido	Densidad (20°C)	0,7920 ± 0,010 g/ml
Color	Máx. 15 A.P.H.A.	Contenido de agua	<0.2%
Olor	No residual	Índice de Acidez	Máx. 0,2 mg/g KOH
Rango Destilación	64-64,5°C	Presentación	Tambor 200 L / IBC 1000 L

3. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

- **Manipulación:** Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla con filtros para vapores orgánicos, antiparras y guantes). Es un **producto tóxico por ingestión**. No inhalar los vapores. No dejar al alcance de niños o personas inexpertas.
- **Emergencias:** En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón. Ante una salpicadura en los ojos, enjuagar con agua en abundancia y llamar rápidamente a un médico. Si ocurre un principio de incendio, recordar que el producto es un **inflamable de primera categoría** y no debe apagarse con agua; en su lugar, emplear exclusivamente extintores de anhídrido carbónico (CO₂) o polvo químico seco. En caso de derrames sobre herramientas o superficies, limpiar rápidamente las manchas y salpicaduras

4. INSTRUCCIONES DE USO

- **Formulación / Limpieza:** Incorporar lentamente y bajo agitación constante en las mezclas o soluciones de limpieza según la proporción requerida por el proceso.
- **Uso en Limpieza:** Aplicar mediante paño limpio o pulverización sobre superficies brillantes para lograr un acabado sin vetas ni residuos

5. ALMACENAMIENTO

- Mantener en envases originales herméticos, en áreas frescas y con diques de contención.
- **Planta Industrial:** Calle 1237 N° 732, Ing. Allan, Florencio Varela, Buenos Aires.
- **Teléfono:** (011) 5263-0700 | **Email:** info@laboratoriosprolac.com