

FICHA TÉCNICA: DILUYENTE SPW PESADO**LABORATORIOS QUÍMICOS PROLAC SA** | *Línea de Diluyentes Industriales***1. APLICACIONES Y COMPOSICIÓN**

- **Uso:** Disolvente de pinturas sintéticas alquídicas, sintéticas 2 en 1, antióxidos y limpieza de pinceles.
- **Restricción:** No apto para uso en lacas.
- **Composición:** Formulado en base a hidrocarburos alifáticos. **Sin benceno ni solventes clorados**

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor Especificado	Parámetro	Valor Especificado
Aspecto	Líquido límpido	Densidad (20°C)	0,780 ± 0,020 g/ml
Color	Máx. 15 A.P.H.A.	Contenido de agua	<0,5%
Olor	No residual	Índice de Acidez	Máx. 0,1 mg/g KOH
Rango Destilación	100-190°C	Presentación	Tambor 200 L / IBC 1000 L

3. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

- **Manipulación:** Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores. No dejar al alcance de niños o personas inexpertas.
- **Emergencias:** En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Ante una salpicadura en los ojos, enjuagar con agua en abundancia y llamar a un médico. Producto inflamable de segunda categoría. En caso de derrames sobre herramientas o superficies, limpiar rápidamente las manchas y salpicaduras con agua

4. INSTRUCCIONES DE USO

- **Dilución:** Incorporar lentamente y bajo agitación constante sobre la pintura sintética o antióxido hasta lograr la viscosidad deseada.
- **Limpieza:** Utilizar puro inmediatamente después de usar las herramientas, antes de que seque la pintura.

5. ALMACENAMIENTO

- Mantener en envases originales herméticos, en áreas frescas y con diques de contención.

- **Planta Industrial:** Calle 1237 N° 732, Ing. Allan, Florencio Varela, Buenos Aires.
- **Teléfono:** (011) 5263-0700 | **Email:** info@laboratoriosprolac.com